

# Lylou

## Caractéristiques

Plateau en aggloméré d'épaisseur 25 mm. Stratifié Polyrey de 7/10ème. Alaise bois en sandwich. Épaisseur totale : 25 mm. Assemblage : traverse fixée à l'aide de vis plot (deux vis par coté). Plateau fixé avec vis de 5 x 45 (8 vis).

## Embouts

Liaison au sol : vérins réglables avec course de 15 mm, équipés de semelles en plastique ne laissant ni marque, ni tâche.

## Sections

Section pieds : 50 x 45 x H 660 mm en arc de cercle. Section traverses hautes : 50 x 27 x H 750 mm. Section montants : 120 x 27 x H 585 mm. Section traverse liaison : 140 x 27 x H 1260 mm.

## Classement au feu

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 Décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et aménagement. Piètement réalisé en hêtre massif - M3.

## Environnement

Origine du bois issue de forêts gérées durablement, certifiées PEFC.

## Colisage

Emballage : livré sous carton cerclé et filmé.  
Livraison sur palette avec protection transpalette.

## Conseil dentretien

Méla miné, stratifié, compact : utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.  
Plastiques (polyéthylène/polypropylène) : Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser : solvant cétonique, pâtes et crèmes abrasives, détergents (ne pas gratter).



Assemblage par vis plot



Piètement réalisé en hêtre massif



Vérin réglable ne laissant ni marque, ni tâche

